



## CL-101-USB-LTE Router (4G LTE)

### Основные характеристики:

- Беспроводная связь до 300 Мбит/с
  - 1 x USB 2.0 для 3.5G / 4G LTE / WiMAX / LTE USB Modem E392 для Мегафона
  - Совместимость с 2.4 ГГц стандартом IEEE 802.11b/g/n
  - Поддержка 20МГц and 40 МГц рабочей полосы
  - Режимы: Мост, Шлюз, Беспроводной клиент ISP
  - DHCP Сервер / Клиент
  - Регулируемая выходная мощность
  - Virtual DMZ, перенаправление портов
  - Dynamic DNS
  - Брандмауэр, URL / IP / Port / MAC фильтрация
  - Управление доступом беспроводных клиентов
  - NTP клиент
  - Безопасность беспроводной сети- 64/128, WEP, WPA TKIP, WPA2 AES, 802.1x
- Поддержка Static IP, DHCP-клиент, PPPoE, PPTP и L2TP



**Поддержка:**  
4G LTE / WiMAX / USB Modem E392 для Мегафона



## CL-101-USB-LTE Router (4G LTE)

### Спецификация:

Физические интерфейсы	Один разъем антенны 1 RJ- 45 WAN порт 2 RJ- 45 LAN порт кнопка WPS
Стандарты	IEEE 802.11b/g/n
Антенна	Одна съемная 7dBi антенны
Чипсет	Ralink RT3050F
Диапазон частот	2.400 ГГц~ 2.484 ГГц
Скорость передачи данных	802.11b:11,5.5, 2 и 1 Mbps с автоматическим изменением скорости 802.11g: 54,48,36,24 , 18,12,9 и 6 Мбит 802.11n: (20 МГц) : до 144Mbps 802.11n: (40 МГц) : до 300 Мбит
Режимы	Мост Шлюз Беспроводной клиент ISP
Беспроводной режим	AP Client WDS
Безопасность	64/ 128 бит WEP WPA1 / WPA2 WPA2PSK / WPA2PSK
USB Host 2.0	1 x USB Host 2.0(for 3.5G/4G LTE USB Modem E392)
Media Access Control	CSMA / CA
Питание	Постоянное напряжение 12 В
Рабочая температура	0°C~ 60°C
Хранение при влажности воздуха	10%~90%
Чувствительность	- 94dBm @ 802.11b - 91dBm @ 802.11g



## CL-101-USB-LTE Router (4G LTE)

	- 89dBm @ 802.11n
Выходная мощность	802.11b: до $27 \pm 1$ дБм 802.11g: до $25 \pm 1$ дБм 802.11n: до $21 \pm 1$ дБм

www.carelink.com.hk